

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Czyszczenie i remont elewacji przy ul. Polnej 14 A w Tomaszowie Mazowieckim					
1		Malowanie elewacji			
1	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	02 1603-02	1390.5	m ²	1390.500	
				RAZEM	1390.500
2	KNR AT-08	Mycie - Przygotowanie podłoża -- usunięcie z płaszczyzny elewacji zanieczyszczeń biologicznych typu:(glony, algi, mchy, porosty), splukanie zanieczyszczeń biologicznych i umycie wodą przy pomocy myjek ciśnieniowych	m ²		
d.1	0101-06	1390.5	m ²	1390.500	
				RAZEM	1390.500
3	KNR 0-17	Zabezpieczenie - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT99) - przyjęto nałożenie preparatu biobójczego na uprzednio umyty tynk akrylowy, poz.2	m ²		
d.1	2608-02 analogia		m ²	1390.500	
				RAZEM	1390.500
4	KNR 0-17	Nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0926-01	1390.5	m ²	1390.500	
				RAZEM	1390.500
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2609-06	1390.5	m ²	1390.500	
				RAZEM	1390.500
6	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0926-03	1390.5	m ²	1390.500	
				RAZEM	1390.500
7	Kalkulacja	Zajęcie chodnika	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Balustrady i parapety			
8	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapety zewnętrzne itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	01 0545-08	62.248 +13.76	m ²	76.008	
				RAZEM	76.008
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-05	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR-W 4-	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - balustrady	m ²		
d.2	01 1214-02	26.4	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą dwuskładnikową krat i balustrad z prętów prostych- farba LOWICYN - balustrady	m ²		
d.2	1212-05	26.4	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m ²		
d.2	0506-01	248.99*0.25	m ²	62.248	
				RAZEM	62.248
13	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - ogniomury	m ²		
d.2	0506-02	13.76	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
14	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - ponowny montaż	m		
d.2	0510-04	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000